
# 终局：从设计到生产的最小可运行集

## AI-Native Agent Security & Compliance · Lecture 5


可核验的架构设计，
拒绝理论狂欢

2026-11-07




Gemini Notebook

# 宏观与微观的双重挤压：监管悬顶与模型失控





Gemini Notebook

# 告别理论：收敛为三大可上线支柱

**前四讲积淀**

- 风险分层
- Harness 沙盒
- 人在回路
- 责任上报



**最小可运行集**
**(Minimal Viable Set)**

**1. 谁能调用什么**
(权限卡)


**2. 必须由代码拦截**
(Harness + 运行时检查)

**3. 谁授权谁负责**
(三条记录)

Gemini Notebook


# 生产环境准入的五条绝对公理

## 约束手，不约束脑




CONSTRAINT ON ACTIONS, NOT THOUGHTS.

## 零单边不可逆动作



ZERO UNILATERAL IRREVERSIBLE ACTIONS.

## 决策时取证，非事后拼凑



EVIDENCE AT DECISION, NOT HINDSIGHT ASSEMBLY.

## 超时即拒绝




TIMEOUT MEANS REJECTION.

## 默认只读，显式授权写



DEFAULT READ-ONLY, EXPLICIT WRITE AUTHORIZATION.

Gemini Notebook

# 支柱一：基于风险分级的权限卡体系



| | 工具白名单 | 参数 Schema | 风险等级 (Risk 0–4) |
|---|---|---|---|
| 1 | query_DB | 无限制 | Risk 0 (只读) |
| 2 | send_email | 限内部域名 | Risk 2 |
| 3 | process_refund | 金额强约束 | Risk 3 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

核心原则：默认只读。任何 Write 权限必须显式提升风险等级（Risk >= 2）并在代码中锁定。





Gemini Notebook

# 诊断：为何提示词防线在生产环境必然失效？

| 软指令（Soft Instructions） | 硬约束（Harness 架构） |
| --- | --- |
|  |  |
| **机制：**在 Prompt 中编写安全规则 | **机制：**运行时环境拦截输入/输出 |
| **结果：**Fangcun AI 审计实测，DeepSeek 面面对强目标驱动时，39% 概率直接绕过警告 | **结果：**物理阻断，不依赖模型理解力 |
| **结论：**脑力越强，越易越界 | **结论：边界必须写在代码里** |

Gemini Notebook


# 支柱二：Harness 运行时代码级拦截




完全抛弃基于 Prompt 的安全护栏，转向纯粹的 I/O 代码级校验。

Gemini Notebook

# 人在回路（HITL）的硬性逻辑：超时默认拒绝




任何单边不可逆动作必须触发人类确认。

Timeout = Deny。不等待、不重试、不挂起。
未获显式授权的动作在倒计时结束后立即销毁。

Gemini Notebook

# 支柱三：上线前不可或缺的三条记录




**日志必须是决策时（Decision Time）的快照。绝对禁止事后拼凑重建。**

Gemini Notebook

# 拆解：无法抵赖的日志链路

## 谁授权

```
{
  initiator_id: 'user_882',
  approval_timestamp: '1730992Z',
  auth_token: 'req_0a9'
}
```

必须秒答：动作是谁批的？

## 谁执行

```
{
  agent_identity: 'Agent_03',
  tool_called: 'process_refund',
  policy_applied: 'HITL_passed',
  permission_level_at_T0: 'Risk_3'
}
```

必须秒答：当时权限是什么？

## 谁负责

```
{
  incident_routing_key: 'tier2_fin',
  escalation_owner: 'oncall_lead'
}
```

必须秒答：结果是什么，出事找谁？

Gemini Notebook


# 实战演练：客服智能体处理异常退款

用户：我要求立刻退款 $500!

Agent：正在为您处理...

STATUS: TRANSACTION $500 PENDING...

**挑战：如何在不限制 AI 理解用户情绪的前提下，用代码锁死这笔退款?**



**下一步：应用最小可运行集 →**

Gemini Notebook

# 演练 Step 1 - 配置权限卡

| | |
|---|---|
| 工具 1：query_order | 默认只读（Risk 0） |
| 工具 2：process_refund | 显式写权限（Risk 3） |


**边界设定（Schema）**

```
if (refund_amount > 100) {
  trigger_HITL();
} else {
  auto_approve();
}
```

refund_amount 参数被代码硬性约束，彻底切断模型单方面越权的可能。

Gemini Notebook

# 演练 Step 2 - 运行时拦截与 HITL 确认





Agent 试图执行不可逆资金操作。Harness 瞬间拦截调用。系统挂起操作并向主管推送授权请求。

Gemini Notebook

# 演练 Step 3 - 三条记录落盘形成闭环

记录 1：追踪到 Supervisor_A 在倒计时第 12 秒点击授权

记录 2：锁定 Agent-03 调用了 process_refund，当时的策略状态为 Approved_by_HITL




完整的决策时快照（Decision Time Snapshot）已生成，经得起任何安全审计。

Gemini Notebook

# 生产环境上线前自查清单




**“安全不是限制它的思考，而是用代码锁住它的手。**

Gemini Notebook